

Freatimetri "Lightweight" Spohr con supporto alleggerito in plastica

Strumento per per misure di livello in acque sotterranee, pozzi, piezometri, cisterne o acque libere



In alternativa ai freatimetri Spohr con telaio di supporto in acciaio zincato, i modelli Lightweight rappresentano una opzione più leggera e semplice da trasportare. I freatimetri Spohr Lightweight hanno gli stessi cavi, elettroniche e sonde dei modelli in acciaio, ma con un avvolgicavo alleggerito in plastica.

- **Compatto, stabile e leggero.**
- **Facile da trasportare.**
- **Tempi di consegna rapidi.**

Dati Tecnici

- Avvolgicavo leggero realizzato in plastica speciale.
- Peso e ingombro:
- Altezza 31cm
larghezza 23cm
profondità 16cm.
Peso 100 m dispositivi circa 3kg.
- Diametro sonda: 15mm (su richiesta è disponibile sonda da 12 mm)
- Nastro Spohr in PE con marcatura in cm o mm, di facile lettura con centimetri neri e metri in rosso per misurazioni accurate e affidabili.
- Lunghezze dei cavi di misura disponibili 15m / 30m / 50m / 80m / 100m
- Alimentazione batteria blocco 9V, unità plug-in anteriore
- Segnalazione visiva con LED ad elevata luminosità e segnale acustico.

